

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品の取付取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本製品の性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

| 品名 | タイプ | 品番 |
|---------------|-----|------------|
| プレミアムマフラーカッター | S1 | 17401-E010 |
| プレミアムマフラーカッター | S3 | 17401-E011 |

※適合についてはホームページをご覧ください

取付上の注意事項

- 本文中の **△ご注意** を守って作業してください。もし **△ご注意** を無視して取付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障や事故につながる恐れがあります。
- 本製品は「道路運送車両の保安基準」を満足しておりますので、一般公道でも安心してご使用いただける保安基準適合製品です。但し、本製品以外の改造を行なっている場合、または、使用状況においては、その限りではない場合がありますのでご了承ください。
特に車高を下げた改造を伴う場合、最低地上高90mmの確認をしてください。
※最低地上高は車両ホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります。
- 保安基準に適應する為、取付には純正品と同様、触媒やシールド等を取り外さずに取付けてください。
- 本書で指示した以外の車両部品を取外さないでください。
- △ご注意** 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。
- △ご注意** 車種別設計になっておりますので、適應車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- △ご注意** 本製品を改造しての取付は絶対に行なわないでください。
- △ご注意** 交換時はエンジンを停止して冷却を確認してから作業してください。

※組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

取付説明書



プレミアムマフラーカッター

<セット内容>

取り付けボルト×4 緩み止めナット×4
(マフラーカッター本体に取り付けられています)
落下防止用 バンド

<ご用意いただきたい工具>

10mmのスパナ
マイナスドライバー (8mmのスパナでも可)

取付手順7 STEP

STEP
01

取付作業の際は、自動車のエンジンを切り、
周りの安全を確認の上作業を行ってください。
取付作業の際は、エンジンを切り、純正マフラーが
冷えてから作業してください。
代表的な車種の取付例のため、テール形状の違いにより、
手順等が異なる場合がございます。

STEP
02

仮合わせをして、取付イメージを確認します



カッターを取り出して、取付位置に合わせてみましょう
最初にイメージしておくのと、後の作業がスムーズに
進みます。

※バンパーから後方にマフラーカッター本体が
飛び出さないように取り付けして下さい

STEP
03

取付ボルトをセットします



付属のボルトにナットを取付して本体の4点の
ボルト穴に固定します。

ご購入商品は既に本体に取り付けしております

STEP
04

落下防止用のバンドをパイプに通します



バンドとパイプの間に5mm ぐらいのスペースを残して
仮止めしてください。
(マイナス ドライバー、もしくは8mmのスパナを
ご用意ください。)

STEP
05

カッター本体を取付します



カッターを最適な位置に4点の取付ボルトを締めて固定
します。そして、落下防止フックをバンドに通して落ち
ないように引っ掛けます。
この時、4点の取付ボルトなども仮止めの状態にしてお
くと後で、位置の調整が可能です。

STEP
06

取付ボルトを本締めします



取付位置が決まったら、取付ボルトを
り固定します。
この時、バンパーとの干渉がないかもご確認ください。

STEP
07

仮止め箇所と緩み防止のナットを締めます



緩み防止のナットをマフラーカッターが動かないように
しっかり締めこみます。
最後に落下防止バンドを一番遠い位置へ動かしてしっ
かり固定してください

□お手入れについて

- マフラーカッターは定期的にお手入れを行ってください。
- 使用環境によっては、走行中に巻き上げられた泥などの汚れが、カッター本体に付着して錆が発生する原因となることがあります。
(道路には、融雪剤や鉄粉など錆の原因となる物質が多く含まれています。)
- 特に降雪地域や、沿岸部にお住まいのお客様は、定期的にかッター本体を洗浄してください。

補足

取付完了後、最初は少し走行いただいて、ボルト等の緩みがないか確認をして
増し締め作業を必ず行ってください。

補足

取付完了後、走行中の異音や、バンパーとの干渉がないかご確認ください。
干渉等が見られた場合は、製品を取り外し、位置の調整を行ってください。



安全のために注意とお願い

- 本製品を取付いただく場合、エンジンを切り、純正マフラーが冷えてから作業してください。
- パーキングブレーキとサイドブレーキをかけ、完全に停止させてから作業してください。
- 本製品に付属しています落下防止フックは必ず取付してください。
- 本製品を取付の際、緩み防止のナットもしっかり締めてください。
- 取付後も定期的に、ボルトの緩みや破損がないか確認してください。
- 製品本体に破損や変形などが確認された場合は、製品の使用をお止めください。
- 本製品が取付説明書にしたがって正しく取付されていない場合の不具合等につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 作業中の怪我や、製品の破損につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



発売元：D-S P O R T

〒140-0011 東京都品川区東大井1-4-20 TEL:03-5460-4560 FAX:03-5460-7441

<http://www.Dsport-web.com>